

RWS300B

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	R-1～2
2. 部品ディレーティング Component Derating	R-3～5
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\triangle T$ List	R-6
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	R-7
5. アブノーマル試験 Abnormal Test	R-8～9
6. 振動試験 Vibration Test	R-10
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	R-11
8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test	R-12
9. FAN期待寿命 Fan Life Expectancy.....	R-13

※ 試験結果は、代表データであります。全ての製品はほぼ同等な特性を示します。
従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

評価負荷条件 Load conditions

※ 入力電圧が100VACの場合、下記のとおり出力ディレーティングが必要です。
Output derating is needed when input voltage is 100VAC.

Output voltage : 12V, 24V, 48V

V_{in}	Iout : Full load	12V	24V	48V
100VAC	92%	23.0A	11.5A	5.8A
110 - 265VAC	100%	25.0A	12.5A	6.3A

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

(1) 部品ストレス解析法MTBF Parts stress reliability projection MTBF

MODEL : RWS300B-24

算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(*1)で算出されています。

故障率 λ_{ss} は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (*1).

Individual failure rate λ_{ss} is calculated by the electric stress and temperature rise of the each part.

*1: Telcordia document “Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment”
(Document number SR-332,Issue3)

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m (N_i \cdot \lambda_{ssi})} \times 10^9 \text{ 時間 (Hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

λ_{equip} :全機器故障率(FITs) Total equipment failure rate (FITs = Failures in 10^9 hours)

λ_{Gi} :i 番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the ith part

π_{Qi} :i 番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the ith part

π_{Si} :i 番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the ith part

π_{Ti} :i 番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the ith part

m :異なる部品の数 Number of different part types

N_i :i 番目の部品の個数 Quantity of ith part type

π_E :機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

MTBF値 MTBF Values

条件 Conditions

- | | |
|---|---|
| ・入力電圧 : 230VAC
Input voltage | ・出力電圧、電流 : 24VDC, Full load
Output voltage & current |
| ・環境ファクタ : GB (Ground, Benign)
Environmental factor | ・取付方法 : 標準取付 A
Mounting method : Standard mounting A |

SR-332,Issue3

MTBF(Ta=25°C) ≈ 2,027,824 時間 (Hours)

MTBF(Ta=40°C) ≈ 996,371 時間 (Hours)

(2) 部品点数法MTBF Part count reliability projection MTBF

MODEL : RWS300B-5**算出方法 Calculating Method**

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。
それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} \times 10^6 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間 (Hours)}$$

λ_{equip} :全機器故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Total equipment failure rate (Failure／ 10^6 Hours)

λ_G :i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Generic failure rate for the ith generic part (Failure／ 10^6 Hours)

n_i :i 番目の同属部品の個数

Quantity of ith generic part

n :異なる同属部品のカテゴリーの数

Number of different generic part categories

π_Q :i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)

Generic quality factor for the ith generic part ($\pi_Q=1$)

MTBF値 MTBF Values

G_F : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF ≈ 188,057 時間 (Hours)

(但し、MTBFにファンは含まれておりません。)
However MTBF Calculation for FAN isn't Included.

2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : RWS300B-12

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	: 標準取付 : A Standard mounting : A	・周囲温度 Ambient temperature	: 50°C
・入力電圧 Input voltage	: 100, 200VAC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	: 12VDC, Full load

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated
based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。
Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within
derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{ch(max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(max)} - T_l}{P_{ch(max)}}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

T_l : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C
Lead Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

P_{ch(max)} : 最大チャネル損失
Maximum Channel Dissipation

T_{j(max)} : 最大接合点(チャネル)温度
(T_{ch(max)}) Maximum Junction (channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

θ_{j-l} : 接合点(チャネル)からリードまでの熱抵抗
(θ_{ch-l}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Lead

(2) 部品ディレーティング表 Component Derating List


部品番号 Location No.	Vin = 100VAC	Load = Full load	Ta = 50°C
Q1 FMH30N60S1 FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 6.5 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 99.7 °C D.F. = 66.5 %	θch-c = 0.57 °C/W ΔTc = 46 °C Tc = 96 °C	
Q2 FMH09N90E FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 11.5 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 123.0 °C D.F. = 82.0 %	θch-c = 0.61 °C/W ΔTc = 66 °C Tc = 116 °C	
D1 KBJ1006G LITE-ON	Tj (max) = 150 °C Pd = 7.6 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 124.2 °C D.F. = 82.8 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 59 °C Tc = 109 °C	
D2 RFUS20TF6S ROHM	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.2 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 98.4 °C D.F. = 65.6 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 46 °C Tc = 96 °C	
D52 YG868C08R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 5.7 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 106.4 °C D.F. = 70.9 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 45 °C Tc = 95 °C	
D53 YG868C08R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 5.7 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 106.4 °C D.F. = 70.9 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 45 °C Tc = 95 °C	
D54 YG868C08R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 6.1 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 105.2 °C D.F. = 70.1 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 43 °C Tc = 93 °C	
D104 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 15 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 91.5 °C D.F. = 61.0 %	θj-l = 30 °C/W ΔTl = 41 °C Tl = 91 °C	
D105 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 15 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 87.5 °C D.F. = 58.3 %	θj-l = 30 °C/W ΔTl = 37 °C Tl = 87 °C	
D106 CMF05 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 10 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 89.2 °C D.F. = 59.5 %	θj-l = 16 °C/W ΔTl = 39 °C Tl = 89 °C	
D116 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 7 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 84.2 °C D.F. = 56.1 %	θj-l = 30 °C/W ΔTl = 34 °C Tl = 84 °C	
PC101 PS2861B-1 (LED) RENESAS	Tj (max) = 125 °C Pd = 16 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 78.3 °C D.F. = 62.6 %	θj-c = 330 °C/W ΔTc = 23 °C Tc = 73 °C	

部品番号 Location No.	Vin = 200VAC	Load = Full load	Ta = 50°C
Q1 FMH30N60S1 FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 4.3 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 85.5 °C D.F. = 57.0 %	θch-c = 0.57 °C/W ΔTc = 33 °C Tc = 83 °C	
Q2 FMH09N90E FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 12.1 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 121.4 °C D.F. = 80.9 %	θch-c = 0.61 °C/W ΔTc = 64 °C Tc = 114 °C	
D1 KBJ1006G LITE-ON	Tj (max) = 150 °C Pd = 4.1 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 88.2 °C D.F. = 58.8 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 30 °C Tc = 80 °C	
D2 RFUS20TF6S ROHM	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.2 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 88.4 °C D.F. = 58.9 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 36 °C Tc = 86 °C	
D52 YG868C08R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 6.2 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 112.4 °C D.F. = 74.9 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 50 °C Tc = 100 °C	
D53 YG868C08R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 6.2 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 112.4 °C D.F. = 74.9 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 50 °C Tc = 100 °C	
D54 YG868C08R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 6.7 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 112.4 °C D.F. = 74.9 %	θj-c = 2.0 °C/W ΔTc = 49 °C Tc = 99 °C	
D104 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 15 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 78.5 °C D.F. = 52.3 %	θj-l = 30 °C/W ΔTl = 28 °C Tl = 78 °C	
D105 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 15 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 76.5 °C D.F. = 51.0 %	θj-l = 30 °C/W ΔTl = 26 °C Tl = 76 °C	
D106 CMF05 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 10 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 89.2 °C D.F. = 59.5 %	θj-l = 16 °C/W ΔTl = 39 °C Tl = 89 °C	
D116 CRH01 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 7 mW Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 86.2 °C D.F. = 57.5 %	θj-l = 30 °C/W ΔTl = 36 °C Tl = 86 °C	
PC101 PS2861B-1 (LED) RENESAS	Tj (max) = 125 °C Pd = 16 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 76.3 °C D.F. = 61.0 %	θj-c = 330 °C/W ΔTc = 21 °C Tc = 71 °C	

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : RWS300B-12

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A	
		
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)		
入力電圧 Vin Input Voltage	100VAC	200VAC
出力電圧 Vout Output Voltage		12VDC
出力電流 Iout Output Current		Full load

(2) 測定結果 Measuring Results


		ΔT Temperature Rise (°C)	
出力ディレーティング Output Derating		100VAC	200VAC
		Ta=50°C	
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	
Q1	MOS FET	46	33
Q2	MOS FET	66	64
D1	BRIDGE DIODE	59	30
D2	DIODE	46	36
D52	S.B.D.	45	50
D53	S.B.D.	45	50
D54	S.B.D.	43	49
A101	CHIP IC	24	25
A102	CHIP IC	22	16
A201	CHIP IC	7	7
T1	TRANS	39	44
L1	BALUN	30	12
L2	BALUN	27	11
L3	CHOKE COIL	55	33
L51	CHOKE COIL	32	29
C6	E.CAP.	20	18
C51	E.CAP.	13	13
C52	E.CAP.	15	15
C53	E.CAP.	10	10
C58	E.CAP.	13	13
PC101	PHOTO COUPLER	23	21

※ 取付方向B, C, Dでも同様の値となります。

It becomes the same value also for Mounting B, C, and D.

MODEL : RWS300B


空冷条件：強制空冷

Cooling condition : Forced air cooling


Conditions Ta 40°C : —
50°C : - - -
60°C : - - - -

12V**Vin = 100VAC**


Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
20%	20.0	20.0	11.8	5.9
40%	20.0	20.0	10.4	5.2
60%	16.8	16.8	8.4	-
80%	13.1	13.1	6.6	-
92%	10.6	10.6	5.3	-

**Vin = 200VAC**


Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
20%	20.0	20.0	12.5	6.2
40%	20.0	20.0	11.2	5.6
60%	19.2	19.2	9.6	4.8
80%	15.8	15.8	7.9	-
100%	11.9	11.9	5.9	-

**24V****Vin = 100VAC**

Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
20%	20.0	20.0	14.6	7.3
40%	20.0	20.0	12.7	6.4
60%	20.0	20.0	10.8	-
80%	17.6	17.6	8.8	-
92%	15.2	15.2	7.6	-

**Vin = 200VAC**

Load	Ta	Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
20%	20.0	20.0	15.2	7.6
40%	20.0	20.0	13.7	6.9
60%	20.0	20.0	12.0	6.0
80%	20.0	20.0	10.2	-
100%	16.8	16.8	8.4	-



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封口ゴムの劣化等の影響を含めておりません。
The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.
取付方向B, C, Dでも同様の寿命となります。

It becomes the same lifetime also for Mounting B, C, and D.

5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : RWS300B-48

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 265VAC Output : 48V, Full load Ta : 25°C

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode ショート オープン	Test result													記事 Note
	部品No.	試験端子 Location No.		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	ヒューズ断 Fuse blown	OP	OC P	I	j 出力断 No output	変化なし No change	その他 Others	
1	Q1	D-S	○						○	○				○			Da : D1, D101
2		D-G	○						○	○				○			Da : Q1, D1, D101
3		G-S	○													○	力率低下 Power factor low
4		D	○													○	力率低下 Power factor low
5		S	○													○	力率低下 Power factor low
6		G	○						○	○				○			Da : Q1
7	Q2	D-S	○						○	○				○			Da : D1, D2, D101
8		D-G	○						○	○				○			Da : Q2, D1, D2, Z101, D101
9		G-S	○											○			
10		D	○											○			
11		S	○											○			
12		G	○											○			
13	D52	A-K	○											○			
14		A/K	○												○		出力電圧低下 Output voltage low
15	D54	A-K	○												○		出力電圧低下 Output voltage low
16		A/K	○											○			
17	C6		○						○	○				○			Da : D1, D101, D2
18			○						○	○				○			Da : Q1, D1, D101
19	C51		○											○			
20			○												○		出力リップル増加 Output ripple increase
21	D1	AC-AC	○							○				○			
22		DC-DC	○						○	○				○			Da : D1
23		AC-DC	○						○	○				○			Da : D1
24		AC	○											○			
25		DC	○											○			

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode ショート オープン	Test result													記事 Note
	部品No.	試験端子 Location No.		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h OVP	I OCP	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
26	D2	A-K	○						○	○			○				Da : Q1, D1, D101
27		K	○						○	○			○				Da : Q1, D1, D101
28	T1	1-3	○						○	○			○				Da : Q2, D1, D101
29		5-6	○													○	間欠発振動作 Hiccup
30		9-10	○										○				
31		1	○										○				
32		2	○										○				
33		3	○										○				
34		5	○													○	間欠発振動作 Hiccup
35		6	○													○	間欠発振動作 Hiccup
36		8,9	○										○				
37		10,11	○										○				
38	L51	4-9	○													○	出力電圧低下 Output voltage low ファン停止 Fan stop
39		13-14	○										○			○	ファン停止後出力断 No output after fan stop
40		13	○										○			○	ファン停止後出力断 No output after fan stop
41		14	○										○			○	ファン停止後出力断 No output after fan stop
42		3,4	○										○				
43		9,10	○										○				

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : RWS300B-24

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test


(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株) 製	F-16000BDH/LA16AW
EMIC CORP	

(3) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 Sweep frequency	: 10～55Hz	・振動方向 Direction	: X, Y, Z
・掃引時間 Sweep time	: 1.0分間 1.0min	・試験時間 Sweep count	: 各方向共 1時間 1 hour each
・加速度 Acceleration	: 一定 19.6m/s ² (2G) Constant		

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事
No abnormal output after test.


(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : RWS300B-48

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



シミュレータ :INS-4320(A) (ノイズ研究所)
Simulator (Noise Laboratory Co., LTD)

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 100, 230VAC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・出力電圧 Output voltage	: 定格 Rated	・位相 Phase	: 0~360 deg
・出力電流 Output current	: 0%, Full load	・極性 Polarity	: +, -
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test


MODEL : RWS300B-24

(1) 使用計測器 Equipment Used

TSA-72ES-A : ESPEC

(2) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -30°C ⇄ 75°C
- Ambient Temperature
- ・試験時間 : 図参照
- Test Time Refer to Dwg.
- ・試験サイクル : 100 サイクル
- Test Cycle 100 Cycles
- ・非動作
- Not Operating



(3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

試験後の出力に異常がない事
No abnormal output after test.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

9. FAN期待寿命 Fan Life Expectancy

MODEL : RWS300B

(1) 使用製品名 Part Name

1608VL-04W-B60 (Minebea Moter Manufacturing Corporation)

(2) 期待寿命 Life Expectancy

メーカーによるファン単体の期待寿命データを示す(残存率90%)。

また、ファン排気温度測定箇所は、Fig. 1に示す。

The data shows fan life expectancy for fan only by manufacture (90% survival rate).

Fig. 1 shows measuring point of fan exhaust temperature.





Fig. 1 ファン排気温度測定箇所
Measuring point of fan exhaust temperature.

※電源の吸排気温度差はFull loadで約4°Cです。

The difference between the intake temperature and the exhaust temperature of the power supply is about 4°C at Full load.